

Bezpečnostní list pro Výdejník vody:

HC66L BÍLÁ / INOX POU

1. Výdejník chlazené a teplé pitné vody s možností podávání vody o pokojové teplotě.
2. Vyrobeny z materiálů schválených pro styk s potravinami.
3. Nádrže na studenou a teplou vodu z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304.
4. Distributor je certifikován CE v souladu s evropskými směrnici LVD a EMC.
5. Volitelně (za příplatek) možnost podávání chlazené perlivé vody.



FUNKCE:	Parametry:
Napětí	AC 220-240V 50/60Hz
Výkon chlazení	85W
Výkon ohřevu	500 W
Maximální výkon	585W
Výdejnost chlazení (5-12 st. C)	2 L/H
Výdejnost perlivé vody (5-12 st. C) VOLBA NA OBJEDNÁVKU	2 L/H
Výdejnost horké vody (89-95 st. C)	5 L/H
Vstupní tlak	1 – 4,5 Bar (studená voda)
Váha bez modulu sycení	16 kg
Rozměry v mm (V,S,H.)	980/340/340
Aqua STOP	ANO
Aktivace studené a horké vody	Mechanické tlačítko
Aktivace perlivé vody VOLBA NA OBJEDNÁVKU	Elektronické tlačítko