

HC66L INOX POU

Wasserspender Datenblatt :

HC66L INOX POU

1. Verteiler für gekühltes und warmes Trinkwasser mit der Möglichkeit, Wasser mit Raumtemperatur zu liefern.
2. Hergestellt aus Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind.
3. Kalt- und Warmwassertanks aus hochwertigem Edelstahl SS304.
4. Der Verteiler ist CE-zertifiziert in Übereinstimmung mit den europäischen LVD- und EMV-Richtlinien.
5. Optional (gegen Aufpreis) Möglichkeit, gekühltes Wasser mit Kohlensäure zu servieren.



Merkmal:	Parameter:
Stromanschluss	AC 220-240V 50/60Hz
Kühlleistung	85W
Heizleistung	500 W
Maximale Leistung	585W
Kaltwassereffizienz (5-12 ° C)	2 L/H
Kohlensäurehaltiges Wassereffizienz (5-12 ° C) Benutzerdefinierte Option (gegen Aufpreis)	2 L/H
Warmwassereffizienz (89-95 ° C)	5 L/H
Eingangsdruck	1 – 4,5 Bar (kaltes Wasser)
Gewicht ohne Sprudelwassermodul	16 kg
Abmessungen in mm (H, B, T)	980/340/340
Anti-Tropf-Schutz	Ja
Aktivierung von Kalt- und Warmwasserstrom	Mechanische Drucktasten
Sprudelwasserstromaktivierung Benutzerdefinierte Option (gegen Aufpreis)	Elektronische Taste