

HC66L WHITE/INOX POU

Karta charakterystyki dystrybutora wody:

HC66L White/Inox POU

1. Dystrybutor wody pitnej schłodzonej i gorącej z możliwością podawania wody w temp. pokojowej.
2. Wykonany z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
3. Zbiorniki wody zimnej i gorącej wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS304.
4. Czynnik chłodniczy r 134a
5. Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi dyrektywami LVD i EMC.



Cecha:	Parametry:
Zasilanie	AC 220-240V 50/60Hz
Moc chłodzenia	85W
Moc grzania	500 W
Maksymalna moc	585W
Wydajność wody zimnej (5-12 stopni C)	2 L/H
Wydajność wody gazowanej (5-12 stopni C)	2 L/H
Wydajność wody gorącej (89-95 stopni C)	5 L/H
Ciśnienie wejściowe	1 – 4,5 Bar (woda zimna)
Waga bez modułu wody gazowanej	16 kg
Wymiary w mm (wys., szer., głęb.)	980/340/340
Zabezpieczenie antywyływowe	Tak
Uruchamianie strumienia wody zimnej i gorącej	Przyciski mechaniczne
Uruchamianie strumienia wody gazowanej	Przycisk elektroniczny